



***CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI PANTELLERIA - LAMPEDUSA E LINOSA E USTICA
CAPOFILA COMUNE DI PANTELLERIA***

COMUNE DI PANTELLERIA

Prot. n. 5428

del 30/03/2017

Oggetto: Procedura negoziata, senza bando di gara, per l'appalto dei "lavori di ampliamento della capacità ricettiva del Cimitero di Kamma", da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo (prezzo più basso), ex art. 95 del D.Lgs 50/2016. CUP: H26J14000070004 - CIG: 70254787D8

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
(art. 36 comma 7 e art. 216 comma 9 del D. Lgs. 50/2016)

E' intendimento di questa Stazione appaltante procedere all'affidamento dei "lavori di ampliamento della capacità ricettiva del Cimitero di Kamma".

A tal fine, si invitano tutte le imprese interessate a proporre la propria candidatura per i lavori in argomento che costituirà, per la scrivente stazione appaltante, indagine di mercato sulla quale si attiveranno le procedure di scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c, nel combinato disposto con l'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 così come disposto dall'art. 216 comma 9 del predetto D. Lgs. 50/2016.

Allo scopo di rendere noto la tipologia dell'intervento, si specifica che le opere previste dal progetto possono così sintetizzarsi:

- la formazione di un massetto di livellamento necessario a formare le pendenze per la posa dei loculi con un dislivello tra interno ed esterno pari a cm. 4,5. Tale massetto consentirà di posare i loculi in modo tale da non consentire l'eventuale fuori uscita di liquidi verso l'esterno;
- la formazione di una platea di fondazione in calcestruzzo C 28/35 (Rck 35) con doppia maglia di rete in acciaio posta una superiormente ed una inferiormente annegate nel calcestruzzo di maglia 20 x 20 cm e diametro dei tondini mm. 8. La predetta platea avrà uno spessore di cm 30 al di sotto della batteria di loculi e sarà costruita su un basamento in c.a. già esistente;

- la fornitura e posa in opera di loculi in batteria prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato portante per tumulazione frontale di tipo chiuso costruito in ottemperanza al DPR n° 285 del 10.09.90 e Circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24.06.93 per ciò che concerne il dimensionamento statico delle solette, l'impermeabilità ai liquidi e ai gas, il dimensionamento e la pendenza verso l'interno. In particolare i loculi saranno in monoblocchi multipli a 2 nicchie di tipo chiuso delle dimensioni di ingombro est. 175 x 80 x 240 cm in modo tale che il montaggio risulti sempre verticale, nonostante la partenza in fondazione venga realizzata con un dislivello di 4,5 cm. I monoblocchi multipli a 2 nicchie da posare, per la realizzazione della nuova serie 35, sono n. 32 (n. 16 per fronte) per un totale di n. 64 loculi;
- la realizzazione di riempimento dell'intercapedine fra le 2 file di loculi con getto di conglomerato cementizio C 12/15 (Rck 15);
- la realizzazione della finitura del prospetto laterale e della porzione di prospetto emergente a causa del cambio di quota tra i loculi esistenti e quelli in progetto, con intonaco civile per esterni e successivo strato di finitura con tonachina tipo Li Vigni Terranova;
- la realizzazione della finitura dei due prospetti sui quali ricadono le aperture dei loculi con intonaco civile per esterni e successiva collocazione di lastre di marmo tipo botticino, travertino e simili dello spessore di cm 3;
- la realizzazione di bordatura della copertura con muretto perimetrale realizzato in blocchi di pomice e successiva collocazione di lastre di marmo con gocciolatoio;
- la realizzazione di impermeabilizzazione con guaina ardesiata o altro materiale scelto dalla D.L. in fase esecutiva previa formazione di massetto armato dotato di idonee pendenze verso i pluviali di scarico delle acque meteoriche e successiva spianata di malta;
- la realizzazione di due colonne, da posizionare agli estremi del prospetto laterale, per lo scarico delle acque meteoriche con tubi per pluviale in PVC DN 100 comprensivo dei necessari pezzi speciali.
- estumulazione dei feretri della serie n. 33 e trasferimento nei nuovi loculi ottenuti con la realizzazione della nuova serie 35, sotto la sorveglianza del dirigente sanitario dell'A.S.P. competente per territorio;
- demolizione della serie n. 33.

L'importo complessivo dei lavori pari ad € 156.155,96, oggetto dell'appalto, è così articolato:

| | <i>Euro</i> |
|---|-------------------|
| Importo dei lavori, soggetti a ribasso d'asta | 148.781,01 |
| Oneri diretti della sicurezza (compresi nei prezzi d'appalto) | 3.036,35 |
| Oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta | 4.338,60 |
| Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | 7.374,95 |
| TOTALE | 156.155,96 |

All'intervento si associa la categoria OG1 classifica I.

Il subappalto è consentito nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, con quota subappaltabile non superiore al 30%. Oltre la prevalente, non sono previste ulteriori categorie.

Gli interessati, ***in possesso di idonea abilitazione***, dovranno far pervenire entro le **ore 13:00 del giorno 20/04/2017**, all'Ufficio protocollo di questa Amministrazione sito in Piazza Cavour 15 - 91017 Pantelleria, "Istanza di richiesta d'invito" contenuta in busta chiusa, recante all'esterno la dicitura: **"Candidatura all'invito alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c), nel combinato disposto con l'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, così come disposto dall'art. 216 comma 9 del predetto D. Lgs. 50/2016, per i "lavori di ampliamento della capacità ricettiva del Cimitero di Kamma"**.

Sull'istanza, l'aspirante concorrente, dovrà indicare:



- Le proprie generalità;
- L'indirizzo posta elettronica certificata, *al quale sarà inoltrata l'eventuale lettera d'invito alla procedura negoziata*;
- La non possidenza di alcuno dei motivi ostativi previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
- Il possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG1 classifica I.

Procedura di scelta dei candidati

Gli Operatori Economici che in base all'indagine di mercato, *operata dalla Stazione appaltante*, avranno richiesto la partecipazione alla gara, saranno invitati alla procedura negoziata in essere.

Qualora il numero degli aspiranti concorrenti, che hanno inviato la manifestazione di interesse, sia superiore a 20 unità, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione degli stessi per sorteggio.

In tale ipotesi, il RUP, previo avviso reso noto a mezzo affissione all'Albo pretorio e pubblicato sul sito informatico del Comune (con preavviso di 3 giorni lavorativi), procederà al sorteggio (aperto al pubblico) delle ditte che avranno richiesto di partecipare alla predetta procedura.

Al fine di assicurare l'anonimato fra le ditte e garantire la trasparenza delle procedure, il giorno fissato per l'estrazione degli aspiranti concorrenti, il RUP (in seduta aperta al pubblico) procederà a formare due liste identiche contenenti i nominativi delle ditte che hanno richiesto la candidatura alla procedura negoziata. Ad ogni candidatura sarà associato un numero.

Una delle due liste, sarà inserita in una busta chiusa, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura. L'altra lista sarà inserita e contenuta in busta aperta, custodita dal RUP e ciò per permettere le operazioni connesse all'invito dei partecipanti che risulteranno estratti.

Si procederà, quindi, alla formazione di tanti bussolotti quanti sono il numero delle candidature e si procederà all'estrazione.

**IL RESPONSABILE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**
(Geom. Salvatore Gambino)

